



MODELL		CASTLE INVERTER MSP-12HRDN1-QD0	
Kapacitet*			
Kyla	Btu/h	11000 (3400~13600)	
	kW	3,6 (1,0~4,3)	
Värme	Btu/h	11500 (3500~14800)	
	kW	4,2 (1,0~5,1)	
Elektrisk data*			
Strömkälla	V~, Hz, Ph	220-240, 50, 1	
Effektförbrukning	kyla	W	800 (300~1160)
	värme	W	840 (320~1260)
	kyla	A	3,7 (1,3~5,0)
	värme	A	4,0(1,4~5,5)
Prestanda*			
EER	Btu/W.h	15,5	
COP	W/W	5,1	
Luftcirkulation	inomhus	m ³ /h	640
Ljudnivå	inomhus (Hi/Med/Lo)	dB(A)	33/29/24
	utomhus	dB(A)	50
Nettodimensioner & vikt			
Inomhusdel	WxHxD	mm	850x290x170
Utomhusdel	WxHxD	mm	880x680x370
Nettovikt	inomhus/utomhus	kg	11,0/62,0
Förpackningsmått & bruttovikt			
Inomhusdel	WxHxD	mm	935x380x260
Utomhusdel	WxHxD	mm	968x695x425
Bruttovikt	inomhus/utomhus	kg	13,0/66,0
Röranslutningar			
Vätskesida	mm (inch)	6,35(1/4")	
Gassida	mm (inch)	12,7(1/2")	
Applicerbar yta	kyla/värme	m ²	62/205
Köldmedia		R410a	

* Samtliga värden är uppmätta vid +7 °C

VÄRMEPUMPAR
med kylningsfunktion